

# DH-SD59230U-HNI



2MP 30x Starlight IR PTZ IP kamera, snímač: 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS™ CMOS, 30x optický zoom, Starlight technológia, H.265 kompresia, max. 50/60 snímkov za sekundu pri rozlíšení 1080P, auto-sledovanie a inteligentné funkcie, napájanie prostredníctvom PoE+, IR prísvit do vzdialenosti 150m, úroveň krytia IP66.

<b>Kamera:</b>
Rozlíšenie: 1920 x 1080, 2MPx
RAM/ROM: 512M/128M
Elektronická uzávierka: 1/1s~1/30,000s
Minimálne osvetlenie: vo farbe 0.005Lux @ F1.6; 0Lux @ F1.6 (IR prísvit zapnutý)
IR zapnutie/vypnutie: Automaticky/Manuálne
IR LED diódy: 4

<b>Optika:</b>
Objektív: 4.5mm ~ 135mm
Uhol pohľadu: 67.8° ~ 2.4°
Optický zoom: 30x
Ovládanie zaostrenia: Automaticky/Manuálne

<b>Video:</b>
Kompresia: H.265+/H.265/H264+/H.264
Rozlíšenie: 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Snímkovosť: Hlavný stream 1080P/1.3M/720P (1 ~ 50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)

<b>PTZ:</b>
Otočenie / sklon: 0° ~ 360° / -15°~ 90°
Presetová rýchlosť: 400°/s resp. 300°/s
Počet presetov: 300
PTZ Mód: 5x Pattern, 8x Tour
Protokol: DH-SD

<b>Inteligencia:</b>
Auto Sledovanie: podporované
Inteligentné funkcie: Prekročenie čiary, opustený / chýbajúci objekt, detekcia tváre

<b>Sieť a periférie:</b>
Ethernet: 1x RJ45
Protokoly: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour, 802.1x
Audio rozhranie: 1 vstup, 1 výstup
Alarm vstup/výstup: 2/1

Bitová rýchlosť: konštantná/variabilná
Deň/Noc: Automaticky (ICR), Farebne, Čierno-bielo
Kompenzácia proti svetla: BLC / HLC / WDR (120DB)
Vyváženie bielej: Automaticky, ATW, Interiér, Exteriér, Manuál
Redukcia šumu: automaticky / manuálne
Detekcia pohybu: áno
Región záujmu: áno
Elektronická stabilizácia obrazu: áno
Anti - hmla: áno
Digitálny zoom: 16x
Otočenie: 180°
Privátne zóny: 24 lokalít
Audio kompresia: G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2

Kompatibilita: Onvif, Psia, CGI
Metóda streamovania: unicast / multicast
Max. pripojených užívateľov: 20
Webová podpora: IE, Chrome, Firefox, Safari
Software: Smart PSS, DSS
Smartfóny: IOS, Andorid
Certifikácia: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1

Napájanie: AC24V/3A, 13W resp. 23W (zapnuté IR), POE+ (802.3at)
Prevádzková teplota: -40°C - 70°C
Úroveň krytia: IP66
Konštrukcia: kovová
Rozmery: Φ186(mm) x 309(mm)
Váha: 3.5kg

