

Technické špecifikácie

Kamera

Obrazový Senzor	1/3" CMOS
Rozlíšenie	2592(H) x 1520(V), 4 Megapixels
RAM/ROM	1024M/128M
Skenovací Systém	Progresívny
Rýchlosť elektronickej uzávierky	1/1s~1/30,000s
Minimálne osvetlenie	Farebné: 0.05Lux@F1.6; Č/B: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)
IR prísvit	do 100m (384ft)
IR On/Off ovládanie	Auto/Manual
IR LEDKY	4

Objektív

Ohnisková vzdialenosť	4.5mm~135mm
Max. svetelnosť	F1.6 ~ F4.4
Uhol pohľadu	H: 60° ~ 2.2°
Optický Zoom	30x
Ovládanie ohniskovej vzdialenosti	Auto/Manual
Vzdialenosti zaostrenia	100mm~ 1000mm

DORI Distance

* Poznámka: DORI vzdialenosť je "všeobecná blízkosť" vzdialenosti, ktorá umožňuje ľahko presne určiť správnu kameru pre vaše potreby. DORI vzdialenosť je vypočítaná na základe špecifikácie senzora a výsledku laboratórnej skúšky podľa EN 62676-4, ktorá definuje kritériá detekcie, pozorovania, rozpoznania a identifikácie.

Detekcia	Pozorovať	Rozoznať	Identifikovať
2700m(8858ft)	1080m(3543ft)	540m(1772ft)	270m(886ft)

PTZ

Rozsah rotácia/sklon	rotácia: 0° ~ 360° nekonečný; sklon: -15° ~ 90°, auto flip 180°
Manuálna rýchlosť ovládania	rotácia: 0.1° ~ 300° /s; sklon: 0.1° ~ 200° /s
Preset rýchlosť	rotácia: 400° /s; sklon: 300° /s
Presety	300
PTZ Mód	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Nastavenie rýchlosti	Prispôsobenie ohniskovej vzdialenosti / rýchlosť orientované na človeka
Akcia po zapnutí	Automatické obnovenie predchádzajúceho PTZ a stavu objektívu pri výpadku napájania
Voľný pohyb	Aktivovať Preset/Scan/Tour/ Pattern ak v určenom čase nie je žiadny príkaz
Protokol	DH-SD

Inteligencia

Aktivácia udalosti	Detekcia pohybu, Video manipulácia, Zmena scény, Odpojenie siete, Konflikt IP adresy, Neautorizovaný prístup, Záznamová anomália
--------------------	--

Automatické sledovanie	Podporované
IVS	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing
Rozšírené inteligentné funkcie	Rozpoznanie tváre, Teplotné mapy

Video

Kompresia	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)
Funkcia streamovania	3 Streamy
Rozlíšenie	4M(2592x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Snímky za sekundu	Hlavný stream: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) Vedľajší stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Vedľajší stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
Ovládanie prenosovej rýchlosti	CBR/VBR
Prenosová rýchlosť	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
Deň/Noc	Auto(ICR) / Farebné / Č/B
Kompensácia protisvetla	BLC / HLC / WDR (120dB)
Vyváženie bielej	Auto, ATW, Interiér, Exteriér, Manuálne
Gain Control	Auto / Manual
Redukcia šumu	Ultra DNR (2D/3D)
Detekcia pohybu	Podporovaná
Oblasť záujmu	Podporovaná
Elektronická Stabilizácia (EIS)	Podporovaná
Odhmlievanie	Podporované
Digitálny Zoom	16x
Flip	180°
Privátne zóny	Do 24 oblastí

Audio

Kompresia	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
-----------	---

Sieť

Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Interoperability	ONVIF Profile S&G, API
Metóda Streamingu	Unicast / Multicast
Max. prístup užívateľov	20 užívateľov
Ukladací priestor	NAS (Network Attached Storage), Lokálne PC pre okamžité nahrávanie na Micro SD Card do 256GB
Webový prehliadač	IE, Chrome, Firefox, Safari
Softvér pre správu	Smart PSS, DSS, DMSS
Inteligentné telefóny	IOS, Android

Certifikáty

Certifikáty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
-------------	--

Rozhranie

Video Rozhranie	N/A
RS485	N/A
Audio I/O	1/1
Alarm I/O	2/1

Napájanie

Napájanie	AC 24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)
Spotreba energie	13W,23W (IR on)

Prevádzka

Prevádzkové podmienky	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
Krytie	IP66
Antivandal prevedenie	N/A

Konštrukcia

Obal	Kov
Rozmery	Φ186(mm) x 309(mm)
Hmotnosť	3.9kg(8.60lb)
Celková hmotnosť	7.2kg(15.87lb)

Informácie pre objednávku

Typ	Označenie	Popis
4MP PTZ Kamera	DH-SD59430U-HNI	4MP 30x IR PTZ Network Camera, WDR, PAL
	DH-SD59430UN-HNI	4MP 30x IR PTZ Network Camera, WDR, NTSC
	SD59430U-HNI	4MP 30x IR PTZ Network Camera, WDR, PAL
	SD59430UN-HNI	4MP 30x IR PTZ Network Camera, WDR, NTSC
Príslušenstvo	PFB300S	Montáž na stenu
	PFA110	Montážny adaptér
	AC24V/3A	Napájací adaptér
	PFA140	Napájací Box
	PFB300C	Držiak na strop
	PFA120	Inštaláčna skrinka
	PFA150	Montážny adaptér na stĺp
	PFA151	Montážny adaptér na roh
	PFB303S	Strešný držiak

Príslušenstvo

V balení:



PFB300S
Držiak na stenu



PFA110
Montážny adaptér



AC24V/3A
Napájací Adaptér

Voliteľné:



PFA140




PFB300C



PFA120



PFA150



PFA151



PFB303S

Montáž na strop PFA110 + PFB300C	Montáž na inštaláčnú krabičku PFA110 + PFB300S + PFA120
Montáž napájacieho boxu PFA110 + PFB300S + PFA140	Montáž na stĺp PFA110 + PFB300S + PFA150
Montáž na roh PFA110 + PFB300S + PFA151	Montáž na parapet PFA110 + PFB303S

Rozmery (mm)

