



C3-400

C3-series

IP-Based Access Control Panel



C3-200



C3-100

	C3-100	C3-200	C3-400
Počet ovládaných dveří	1	2	4
Počet podporovaných čteček	2	4	4
Typy podporovaných čteček	Wiegand 26bit	Wiegand 26bit	Wiegand 26bit
Počet vstupů	2 (1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačítka)	6 (2x relé vstup dveřního kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačítka, 2x relé univerzální AUX vstup)	12 (4x relé vstup dveřního kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačítka, 4x relé univerzální AUX vstup)
Počet výstupů	1x výstupní relé pro dveře, 1x relé AUX výstup	2x výstupní relé pro dveře, 2x relé AUX výstup	4x výstupní relé pro dveře, 4x relé AUX výstup
Kapacita uživatelů	30.000	30.000	30.000
Kapacita událostí	100.000	100.000	100.000
Komunikace	TCP/IP nebo RS-485	TCP/IP nebo RS-485	TCP-IP nebo RS-485
Napájení	12 v DC / 1,5 A	12 v DC / 1,5 A	12 v DC / 1,5 A
Rozměry	145 x 106 x 20 mm	160 x 106 x 20 mm	218 x 106 x 20 mm