

- ✓ **Napájení hlásiče pomocí 9 V baterie**
Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- ✓ **Akustická a optická signalizace**
Pomocí LED diody a integrované hlasité 85 dB sirény.
- ✓ **Tlačítko Test/Hush/Reset**
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ **Kompaktní provedení a moderní design**
Odolný kryt hlásiče v nenápadném bílém provedení s malými rozměry.

Kouřový hlásič požáru Kidde 29HD je vybaven nejmodernější fotoelektrickým senzorem Kidde. Díky pokročilé technologii detekce je hlásič možné instalovat i na místa, kde u běžných hlásičů kouře dochází k častému výskytu falešných poplachů, jako je například v blízkosti kuchyně.

V případě zjištění přítomnosti kouře ve střeženém prostoru hlásič vyhlásí poplach pomocí červené indikační LED diody a vestavěné hlasité 85 dB sirény.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo na strop pomocí montážní desky, která je součástí balení. Zařízení disponuje 2 tlačítky, pomocí kterých lze jednoduše otestovat vnitřní obvody hlásiče nebo v případě spuštění falešného poplachu snížit jeho citlivost a dočasně utiшит akustickou signalizaci (funkce HUSH).

Hlásič je napájen pomocí 9 V baterie, která je součástí balení.

Zařízení disponuje speciálním zámkem, který zabraňuje jeho demontáži např. dětmi nebo při neodborné manipulaci. Hlásič splňuje standardy dle EN 14604:2006.



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací kód zboží | 29HD |
| Napájení | 9 V baterie (součást balení) |
| LCD displej/signalizace | Ne/1x LED dioda + 85 dB siréna |
| Provozní/skladovací teplota | +4,4°C +37,8°C / -10°C +60°C |
| Provozní vlhkost | < 85% relativní vlhkost (RH) |
| Rozměry/hmotnost hlásiče | Ø102 x 37 mm / 138 g |
| Rozměry/hmotnost balení | 105 x 105 x 35 mm / 200 g |
| Životnost senzoru | - |
| Schválení | UL, VDS-EN14604/CE |
| Záruka | 5 let |
| UPC čárový kód | 0-047871-078936 |
| Počet ks v krabici | 6 |
| Rozměry/hmotnost krabice | 225 x 101 x 101 mm / 1,2 kg |
| ITF vnější kód | 200-47871-099532 |