

P ▲ R ▲ D O X™

Ked' je dôležitá ochrana



SP
SPECTRA®

4 do 32 Zón
Rozšíriteľné bezpečnostné systémy




paradox.com

SPECTRA kombinuje inovatívne funkcie s pokročilou komunikačnou zbernicou pre jedinečný rozšíriteľný bezpečnostný systém. Prostredníctvom komunikačnej zbernice je možné SPECTRA rozšíriť prostredníctvom bezdrôtových a káblových rozširujúcich modulov a rôznych doplnkových modulov. Vďaka spoľahlivej komunikačnej technológii, flexibilnému rozšíreniu a skvele vyzera-
júcim klávesniciam je SPECTRA ideálnym zabezpečovacím systémom pre akúkoľvek bytovú alebo komerčnú inštaláciu, ktorá vyžaduje až 32 zón ochrany.

Vynikajúca spoľahlivosť radu SPECTRA SP sa ľahko rozširuje a poskytuje vám ďalšie funkcie, ako napríklad StayD™, viac zón na doske ústredni (rozšíriteľné až na 32), viac integrovaných PGM (rozšíriteľných až na 16) a podporu pre moduly GSM / GPRS (rada PCS), Plug-in hlasový modul (VDMP3) a internetový modul (IP150+). Vďaka možnosti aktualizácie firmvéru pomocou InField umožňuje rad SPECTRA SP inštalačným technikom bezproblémovú aktualizáciu systému - rýchlo, jednoducho a na mieste. A aby sa inštalácia ešte viac zjednodušila, každý panel SPECTRA je možné konfigurovať pomocou ľahko zrozumiteľného programovacieho menu.

SPECTRA Prehľad kompatibility



SPECTRA












Porovnanie ústrední



Vlastnosti

	SP5500+	SP6000+	SP7000+
StayD™	áno	áno	áno
Maximum zónových vstupov	32	32	32
Zónové vstupy na doske ústredne	5 (10 v zapojení ATZ)	8 (16 v zapojení ATZ)	16 (32 v zapojení ATZ)
Max. počet rozširovacích modulov	15	15	15
Sériový port	2	2	2
Počet podsystémov	2	2	2
Počet užívateľov	32	32	32
PGM - programovateľné výstupy	16*(2 na doske ústredne)	16*(2+2** na doske ústredne)	16*(4 na doske ústredne)
PGM +/- výstupy	-	áno	áno
Siréna	drôtová / bezdrôtová s RTX3	drôtová / bezdrôtová s RTX3	drôtová / bezdrôtová s RTX3
Poplachové relé	-	1**	1
Pamäť udalostí	256	256	256
Bezdrôtové rozšírenie	áno	áno	áno
2-vodičový vstup detektora dymu	-	áno	áno
GPRS / GSM modul (PCS...)	áno	áno	áno
Kompatibilita s IP150+	áno	áno	áno
Kompatibilita s VDMP3	áno	áno	áno
Telefónny komunikátor	áno	áno	áno
Aktualizácia pomocou InField	áno	áno	áno

Technické údaje

Interný napájací zdroj	2 A	2,5 A	2,5 A
Vstupné napájanie	16,5 Vac, (50 - 60 Hz) minimum 40 VA (odporúčané 40 VA)	16,5 Vac, (50 - 60 Hz) 40/70VA	16,5 Vac, (50 - 60 Hz) 40/70VA
Akumulátor	12 Vdc, 4Ah / 7Ah	12 Vdc, 4Ah / 7Ah	12 Vdc, 4Ah / 7Ah
Nabíjací prúd akumulátora	350 mA alebo 700 mA	350 mA alebo 700 mA	350 mA alebo 700 mA
Výstup AUX	700 mA, odpojenie pri 1,1 A	1 A, odpojenie pri 1,5 A	1,5 A, odpojenie pri 1,75 A
Výstup BELL	1A, odpojenie pri 3A	1A, odpojenie pri 3A	1A, odpojenie pri 3A
Výstupy PGM	2 x 100 mA otvorný kolektor	2 x 100 mA polovodič 2 x 100 mA otvorný kolektor (+/-)	2 x 100 mA polovodič 2 x 100 mA otvorný kolektor (+/-)
Pracovná teplota	-10 do 55 °C	-10 do 55 °C	0 do 50 °C
Inštalčná skrinka - rozmery	kovová skrinka 20 x 25,5 x 7,6 cm alebo 28 x 28 x 7,6 cm	kovová skrinka 20 x 25,5 x 7,6 cm alebo 28 x 28 x 7,6 cm	kovová skrinka 20 x 25,5 x 7,6 cm alebo 28 x 28 x 7,6 cm
Rozmery základnej dosky	19 x 8,9 x 2,5 cm	19 x 8,9 x 2,5 cm	20,3 x 10,8 x 2,5 cm
Certifikáty / Špeciálne funkcie	    	    	

Užívateľsky prívetivá s jedinečnou sadou funkcií robí SPECTRA SP najlepším bezpečnostným systémom vo svojej triede.

STAY D™

Kráčajte s jednoduchším a bezpečnejším životom. Revolučná funkcia StayD predstavuje úplne obrátenú filozofiu, ktorá rieši všetky problémy s akýmkoľvek dnes vytvoreným bezpečnostným systémom. Systém StayD je vždy zaarmovaný a len čiastočne odarmovaný pri vstupe alebo výstupe z miesta, čo je opakom bežného bezpečnostného systému, ktorý je vždy odarmovaný a na zaistenie ochrany musí byť zaarmovaný.

Viaccestná komunikácia

Monitorujte stav svojho systému, dostávajúte upozornenia na systémové udalosti, ovládajte svoj systém (zapnutie / vypnutie stráženia, otvorte garážovú bránu atď.) a pomocou jedného alebo viacerých z nich nahláste systémové udalosti monitorovacej stanici nasledujúcimi komunikačnými metódami.

- Internet a e-mail
- Textové správy 4G, 3G, 2G, GPRS, GSM a SMS
- Hlas
- Telefón na pevnú linku (nie je k dispozícii s SP65)

Pohodlie pre diaľkové a bezdrôtové pripojenie

Vďaka dotykovému diaľkovému ovládaniu nebolo používanie vášho bezpečnostného systému nikdy jednoduchšie. Odblokujte svoj systém jedným tlačidlom, zapnite ho druhým alebo pošlite svojmu systému PANIK poplach na monitorovaciu stanicu.

Tri úrovne armovania

Spectra SP chráni váš domov, ale čo je dôležitejšie, Spectra SP chráni vás. Získajte tri rôzne úrovne zabezpečenia:


- Arm: Opustíte svoj domov a maximalizujete svoje zabezpečenie.
- Sleep: Chráňte svoje hlavné poschodie, kým budete spať v úplnom bezpečí na poschodí.
- Stay: Chráňte svoje okolie, keď ste doma s deťmi.

Rozšíriteľnosť

Získajte až 32 bodov detekcie pre maximálnu bezpečnosť. Začnite v malom a s rastúcimi potrebami si rozšírite zabezpečenie. K dispozícii je päť modelov v závislosti od vašej pôvodnej verzie požiadavky: SP4000 (4 zóny), SP5500+ (5 zón), SP6000+ (8 zón), SP65 (9 zón) a SP7000+ (16 zón). Získajte tiež ochranu pre dve nezávislé oblasti na jedno miesto. Zabezpečte svoj dom, ako aj pivnicu byť a pohodlne ovládať obe odlišné oblasti z jednej klávesnice.

Ovládanie systému pomocou aplikácie

Aplikácia Insite GOLD vám umožňuje vzdialený prístup k vášmu bezpečnostnému systému. Insite GOLD ponúka množstvo funkcií a informácií na dosah ruky. Má intuitívne užívateľské rozhranie. Teraz môžete ovládať svoj Paradox bezpečnostný systém z akéhokoľvek smartfónu Android / iOS.



Vyber si z ponuky elegantných klávesníc



TM50 Touch
Intuitívny dotykový displej



TM70 Touch
Intuitívny dotykový displej



K636
10 zónová kábová LED klávesnica



K10H/V
10 zónová LED klávesnica



K32+
32 zónová kábová LED klávesnica



K32LCD+
32 znaková LCD klávesnica



K37 / K35
32 zónová bezdrôtová / kábová LCD klávesnica